

STABIMOB



➔ L'OSSATURE EN STABILITÉ

Les chevrons StabiMOB vous offrent une qualité constante (évitement des déformations) et assurent une longévité importante.

STABIMOB :

Haute qualité pour des ossatures stables

Chevrons rabotés en longueurs commerciales				
longueurs disponibles : 5 m - 8 m - 10 m - 13 m				
Largeur (mm)	Profondeur (mm)			
38	90	115	140	160
45	90	115	140	160
60	90	115	140	160

Bois raboté, sans entaillage :

- sélection rigoureuse des bois
- qualité de séchage et éventuellement aboutage conférant une stabilité accrue
- élimination des défauts structurels

Bois pré-entaillé :



- Intégration de la structure par notre bureau d'étude fabrication
- Étude et DAO pour machinage sur nos centres d'entaillage automatiques
- Bois débités sur bordereau et numérotés
- Entailles mi-bois sur les lisses hautes et basses
- Coût maîtrisé, gain de temps sur chantier
- 100 % du bois acheté = 100 % du bois utilisé

Données techniques

Essence de bois standard	Sapin blanc du Nord
Essences de bois sur demande	Epicéa, mélèze, douglas
Humidité	15 % (+/- 3)
Longueurs	Longueurs commerciales : 5 m - 8 m - 10 m - 13 m
Types de largeurs	38 mm, 45 mm, 60 mm
Classe des bois	C 18 à C 24
Poids	+/- 450 kg / m ³
Traitement	Classe 2 (Axil Multi incolore) Classe 3 (autoclave Impralite KDS) Classe 4 (autoclave impralite KDS)
Conditionnement	Paquet emballé sous film et lié par languette PVC



Tél. + 32 (0) 60 31 00 64
Fax + 32 (0) 60 31 00 63
Mail info@stabilame.be

www.stabilame.be

Zoning Industriel de Mariembourg, 1
B-5660 Mariembourg

 Groupe RICHE


Stabilame
Fabricant de Systèmes Constructifs Bois